

Pompe individuelle de prélèvement d'air.

- ✓ Connexion Bluetooth 
- ✓ Application smartphone iOS/Android
- ✓ Compacte et légère (550g)
- ✓ Silencieuse
- ✓ Autonomie de 40 h
- ✓ Large plage de débits de 5 à 5 000 ml/min
- ✓ ATEX
- ✓ Adaptée aux prélèvements de poussières, COV et vapeurs



La pompe SKC AirChek CONNECT est une pompe de prélèvement individuelle polyvalente, facile à utiliser et particulièrement silencieuse.

Son large écran tactile rétroéclairé permet une lecture et une navigation plus intuitive. Il affiche en temps réel les informations utiles : touche marche/arrêt, débit, température, pression, date, niveau de batterie, alarmes, temps de prélèvement écoulé, temps restant ... L'écran est doté d'un capot de protection transparent et d'un système de verrouillage de sécurité, empêchant toute erreur de manipulation pendant le prélèvement.

La pompe AirChek CONNECT dispose d'une connectivité Bluetooth. La surveillance, la programmation, la calibration et la gestion des données pourront être effectués avec un PC, via le logiciel DataTrac Pro. L'application SmartWave permet de surveiller et faire fonctionner la pompe à distance sur une tablette ou un téléphone portable.

La pompe AirChek CONNECT vous garantit un flux d'air fiable et précis de 5 à 5000 ml/min. Elle corrige le débit en fonction de la température et de la pression ambiantes. Elle peut également compenser les pertes de charge et maintenir ainsi le débit constant pendant le prélèvement. En cas de colmatage, l'alerte de défaut de débit s'affiche et la pompe tente de redémarrer automatiquement jusqu'à 5 fois.

Large écran tactile



Possibilité d'associer jusqu'à 5 stations



Connexion Bluetooth avec application smartphone



Spécifications et caractéristiques :

Débits	Plage de débits de 5 à 5000 ml/min (5-500 ml/min avec support bas-débit) La correction de débit garantit un débit d'air constant ($\pm 5\%$ du volume d'air). Indicateur de défaut de débit en cas de colmatage + redémarrage automatique
Compensation de pertes de charge	5000 ml/min à 20 pouces H ₂ O - 4000 ml/min à 30 pouces H ₂ O 3000 ml/min à 40 pouces H ₂ O - 2000 ml/min à 50 pouces H ₂ O 1000 ml/min à 50 pouces H ₂ O
Batterie et charge	Batterie Li-ion rechargeable Autonomie supérieure à 40 heures à 2000 ml/min, 15 heures à 5000 ml/min Temps d'utilisation étendu sur la station de charge Possibilité de connecter jusqu'à 5 stations de charge avec 1 alimentation
Affichage	Ecran tactile LCD rétroéclairé, avec des options de verrouillage, affichage de la date, niveau de batterie, débit dynamique, température ambiante, pression ambiante, volume cumulé, temps restant programmé et temps écoulé
Connectivité	Connexion en Bluetooth avec smartphone via l'application SmartWave gratuite ou avec PC via le logiciel DataTrac Pro (optionnel).
Précision	Débit : $\pm 5\%$ par rapport au débit calibré - Pression : ± 0.3 in Hg Température : ± 1.0 °C
Niveau sonore	51,7 dB en moyenne à 1 m de distance, en utilisant une cassette MCE 0,8 μ m
Certifications	Conforme Intrinsic Safety / ATEX / normes CE / ROHS
Dimensions/Poids	10.4 x 9.4 x 7.1 cm / 550 g

Description :

Pompe AirChek Connect avec une batterie Li-ion et outil (station d'accueil et chargeur non-inclus)	220-4000
Kit de démarrage AirChek Connect incluant une pompe, un socle de charge avec câble d'alimentation, 0,9m de tube Tygon et une attache.	220-4000-S
Kit pompe simple haut débit AirChek Connect incluant une pompe, un socle de charge avec câble d'alimentation, un support de cassette et une housse en nylon.	220-4000-K
Kit de 3 pompes AirChek Connect débit haut/bas incluant 3 pompes, 3 socles de charge avec câbles d'alimentation, 3 supports de cassette, 3 supports de tube réglables et 3 couvercles de protection de type A dans une valise.	220-4000-K3D
Kit de 5 pompes AirChek Connect débit haut incluant 5 pompes, 5 socles de charge avec câbles d'alimentation, 5 supports de cassette dans une valise.	220-4000-K5
Station de charge standard pour pompe AirChek	220-800
Station de charge et de communication pour pompe AirChek	220-900
Chargeur simple pour pompe AirChek (à utiliser avec une station de charge)	220-600
Multichargeur pour pompe AirChek (recharge simultanée de plusieurs stations d'accueil)	220-700
Interface Data Trac et logiciel pour pompe AirChek incluant e-station d'accueil, câble USB, chargeur et le logiciel téléchargeable	877-93

ANATECS

305 rue des Quatre Chemins,
Parc d'Activités des Ayats
69390 Millery

Tél : 04 78 46 48 43

info@anatecs.fr

www.anatecs.fr | www.safetylife.fr

ANATECS, distributeur exclusif en France des pompes de prélèvement SKC.

